Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady
komunikáciách a podľa STN 018020.
Zvislé dopravné značenie je navrhované v prevedení pozinkovaný plech, fólia 3M, reflexné preve
je navrhnuté do betónových pätiek. Dopravné značky je nutné umiestniť tak, aby ani svojim obrys
bezpečnostného odstupu, t.j. min. 0,50 m od vnútornej hrany obrubníka. Optimálna vzdialenosť o
Spodný okraj najnižšie osadenej dopravnej značky, resp. dodatkovej tabule musí byť min. 2,0 m
Veľkosť dopravných značiek - základný formát.
Vodorovné dopravné značenie je prevedené striekaním farbou na očistený povrch vozovky, pričo
navrhnutá dvojzložková reflexná technológia, pre trvalé značenie - farba biela.

LEGENDA:

	komunikácia kryt z asfaltového betónu
	chodník kryt z betónovej dlažby 200/200/60 mm, farba sivá
vytyčovaná hrana vnútorná	cestný betónový obrubník prechodový 200/150 mm uložený v bet.lôžku C 12/15, celkové prevýšenie +8 cm
vytyčovaná hrana vnútorná	cestný betónový obrubník 150/250 mm uložený v bet.lôžku C 12/15, celkové prevýšenie +10 cm
vytyčovaná hrana vonkajšia	chodníkový betónový obrubník 100/200 mm uložený v bet.lôžku C 12/15, neprevýšený
186.50	výšková kóta - 186,50 m n.m. výška v mieste bodky
V-185.84	uličný vpust Faserfix s výškou mreže, mreža 510/390 mm, prípojka DN 200
7	priečny rez

POZNÁMKY:
- pred začatím stavebných prác je nutné vytýčiť všetky jestvujúce inžinierske vedenia a siete za
- počas výstavby je nutné dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy, ktoré sa na tento druh výs
- počas výstavby je nutné dodržiavať ochranné pásma jestvujúcich a novovybudovaných inžini
platných STN a pokynov ich majiteľov
- zemné práce je možné realizovať nad jestvujúcimi inžinierskymi sieťami iba ručným spôsobo
jestvujúcich inžinierskych sietí

Ing. Vladimír VYDRA
autorizovaný stavebný inžinier
4679 * SP * 12
Konštrukcie inžinierskych stavieb

Rev.	Dátum / *Date*:	Popis / *Description*:	
05			
04			
03			
02			
01			

Zodp.proj.profesie, vypracoval / *Responsible Engineer, Drawn By*:
Ing. VLADIMÍR VYDRA

súradnicový systém S-JTSK
výškový systém Balt p.v.

Investor / *Developer*: Mestská časť Košice - Krásna,
Opátska 18, 040 18 Košice - Krásna

Miesto / A
Krásna, P

Stavba / *Project*:
REKONŠTRUKCIA KOMUNIKÁCIE NA PRAŠNEJ ULICI C3 - MO 6,5/30

Formát / F

Stupeň / Is

Objekt / *Building Part*: **SO 01** - KOMUNIKÁCIE A SPEVNENÉ PLOCHY - 2.ETAPA

Číslo výkre
Drawing N